





















































































Модель	Фото	Описание	Цена
<b>Компактные камеры</b>			
DS-2CD2022WD-I		DS-2CD2022WD-I - FULL HD Уличная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), фиксированный объектив 4mm @F1.2 (6мм, 12мм опц.), объектив не сменный; 1/2.8" CMOS, видео с разрешением 1920x1080-25к/с или 1280x960/25fps, WDR 120дБ, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/РoE, 60.4x76.9x139.28мм, IP66, ИК-подсветка до 30м. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	10 990
DS-2CD2042WD-I		DS-2CD2042WD-I - 4Mn Уличная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), фиксированный объектив 4mm @F1.2 (6мм, 12мм опц.); 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, BLC, поддержка видеоналикти(обнаружение вторжения и пересечения линии), поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, питание 12В/РoE, 60.4x76.9x139.28мм, ИК-подсветка до 30м. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	12 490
DS-2CD2122FWD-IS		DS-2CD2122FWD-IS - 2Mn FULL HD Купольная мини IP-камера день/ночь с механическим ИК-фильтром, ИК-подсветка до 30м, фиксированный объектив 4mm @F2.0 (2.8мм, 6мм опция); 1/2.8" Progressive Scan CMOS, кодек H.264+/H.264/MJPEG, WDR 120дБ, видео с разрешением 1920x1080-25к/с, 1280x960-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32Кбит/с-16Мбит/с, Двухпотоковый поток, питание 12В/РoE, BLC, ROI, обнаружение вторжения и пересечения линии, тревожные вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, встроенный слот для microSD-карты до 128Гб, 111x82мм, 500гр., IK08, ИК-подсветка до 30м. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	10 990
DS-2CD2142FWD-I (4mm)		DS-2CD2142FWD-I - 4Mn Уличная вандалозащищенная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), фиксированный объектив 4mm @F2.0; 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, слот для SD/SDHC/SDXC до 128 Гб, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, питание 12В/РoE, поддержка видеоналикти, тревожные вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, Ф111x82мм, 500гр., IK08, ИК-подсветка до 30м. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	11 990
DS-2CD2142FWD-IS		DS-2CD2142FWD-IS - 4Mn Уличная вандалозащищенная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), фиксированный объектив 2.8мм @F2.0 (4мм, 6мм, 12мм опц.); 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, слот для SD/SDHC/SDXC до 128 Гб, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, питание 12В/РoE, поддержка видеоналикти, тревожные вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, Ф111x82мм, 500гр., IK08, ИК-подсветка до 30м. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	12 490
DS-2CD2342WD-IS		DS-2CD2342-I - 4Mn Уличная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), EXIR подсветка, фиксированный объектив 2.8мм @F2.0 (4мм, 6мм, 12мм опц.); 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Лк @ F1.2 (AGC вкл.), 0 Люкс с ИК; 3D DNR, слот для SD/SDHC/SDXC до 128 Гб, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, питание 12В/РoE, поддержка видеоналикти, EXIR-подсветка до 30м. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	14 990
DS-2CD2432F-I		DS-2CD2432F-I - 3Mn Компактная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм, 12мм опция), 1/3" CMOS, видео с разрешением 2048x1536 - 20fps, 1920x1080 - 25fps, H.264/MJPEG, DWDR, 0.07Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, PIR датчик, слот для SD/SDHC/SDXC до 64 Гб, встроенный микрофон/динамик, тревожный вход/выход, поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/РoE, ИК-подсветка до 10м. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	10 990
DS-2CD2432F-IW		DS-2CD2432F-IW - 3Mn Компактная IP-камера день/ночь с Wi-Fi, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм, 12мм опция), 1/3" CMOS, видео с разрешением 2048x1536 - 20fps, 1920x1080 - 25fps, H.264/MJPEG, DWDR, 0.07Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, PIR датчик, слот для SD/SDHC/SDXC до 64 Гб, встроенный микрофон/динамик, тревожный вход/выход, поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/РoE, ИК-подсветка до 10м. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	11 490
DS-2CD2512F-IS		DS-2CD2512F-IS - 1.3Mn Купольная компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 4мм, 2.8мм (6мм опция), 1/3" CMOS, видео с разрешением 1280x960 @ 25fps, H.264/MJPEG, DWDR, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; Тревожный вход/выход, встроенный микрофон, аудиовход, 3D DNR, слот для SD/SDHC/SDXC до 64 Гб, поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/РoE, ИК-подсветка до 10м. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	11 990
DS-2CD2522FWD-IS		DS-2CD2522FWD-IS - 2Mn FULL HD. Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 2.8мм (4 мм, 6мм опция), видео H.264+/H.264/MPEG-4 с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, ICR, BLC, 3D DNR, поддержка видеоналикти(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/РoE, -40°С +60°С, IP66. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	13 990
DS-2CD2542FWD-IS		DS-2CD2542FWD-IS - 4Mn Купольная компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 2.8мм (4мм, 6мм опция), 1/3" CMOS, кодек H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, DWDR, BLC, поддержка видеоналикти(обнаружение вторжения и пересечения линии), Тревожный вход/выход, встроенный микрофон, аудиовход, слот для SD/SDHC/SDXC до 64 Гб, поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/РoE, ИК-подсветка до 10м. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	15 990
DS-2CD2542FWD-IWS		DS-2CD2542FWD-IWS - 4Mn Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь с Wi-Fi, фиксированный объектив 2.8мм (4 мм, 6мм опция), видео H.264/MPEG-4 H.264+, WDR 120дБ, видео с разрешением 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, DualStream, ICR, BLC, 3D DNR, поддержка видеоналикти(обнаружение вторжения и пересечения линии), ИК-подсветка до 10м, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, Тревожный вход/выход, Встроенный микрофон/Аудио выход, IK08, 12В/РoE, -40°С +60°С, IP66. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	16 990
DS-2DE2202-DE3		DS-2DE2202-DE3 - 2Mn FULL HD PTZ IP-миникамера (от -10°С до +50°С), 3.6-8.6мм 2х, угол обзора 77°-50°, 1/3" Progressive Scan CMOS, видео с разрешением 1920x1080 при 25к/с, 0.05 лк @ (F2.0, AGC вкл.), DWDR, 3D DNR, зоны патрулирования: 8 зон, по 32 предустановки каждая, питание 12В/РoE. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	12 990
<b>Уличные All-in-One ("Все в одном")</b>			
DS-2CD2622F-IS		DS-2CD2622F-IS - 2Mn Full HD 1080P. Уличная (от -40 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), DWDR, APD, механический ИК фильтр, объектив 2.8-12 мм, 0.01лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, DWDR, 3D DNR, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, 1280x720-25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	16 990
DS-2CD2622FWD-IS		DS-2CD2622FWD-IS - 2Mn Full HD 1080P. Уличная (от -40 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), WDR 120дБ, APD, механический ИК фильтр, варифокальный объектив 2.8-12 мм, 0.01лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, 1280x720-25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	16 990
DS-2CD2642FWD-IS		DS-2CD2642FWD-IS - 4Mn Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой (до 30м), день/ночь с механическим ИК-фильтром, варифокальный объектив 2.8-12мм 0.01Лк @F1.4, 1/3 CMOS, WDR 120дБ, видео H.264/MJPEG/H.264+, поток 32Кбит/с-16Мбит/с, ICR, 3D DNR, DualStream, запись на микро SD-карту до 128Гб, 12В/РoE, IP66, поддержка видеоналикти, -40 °С ~ 60 °С, 95x105x258.6мм, 1200гр. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	23 990
DS-2CD2642FWD-I2S		DS-2CD2642FWD-I2S - 4Mn Уличная IP-камера, с ИК-подсветкой (до 30м), день/ночь с механическим ИК-фильтром, моторизованный варифокальный объектив 2.8-12мм 0.01Лк @F1.4, 1/3 CMOS, WDR 120дБ, видео H.264/MJPEG/H.264+, поток 32Кбит/с-16Мбит/с, ICR, 3D DNR, DualStream, запись на микро SD-карту до 128Гб, 12В/РoE, IP66, поддержка видеоналикти, -40 °С ~ 60 °С, 95x105x258.6мм, 1200гр. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	26 990
<b>Купольные камеры со встроенным объективом и ИК-подсветкой</b>			
DS-2CD2722FWD-IS		DS-2CD2722FWD-IS - 2Mn Full HD 1080P. Купольная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -30 до +60), день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), 1/3 CMOS, варифокальный объектив 2.8-12 мм, 0.01лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, WDR 120дБ, APD, механический ИК фильтр, 3D DNR, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080-25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	18 990
DS-2CD2722F-IS		DS-2CD2722F-IS - 2Mn Full HD 1080P. Купольная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -30 до +60), день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), 1/3 CMOS, варифокальный объектив 2.8-12 мм, 0.01лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, DWDR, APD, механический ИК фильтр, 3D DNR, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080-25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	16 990
DS-2CD2742FWD-IS		DS-2CD2742FWD-IS - 4Mn Купольная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -40 °С ~ 60 °С), день/ночь с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой (до 30 метров), варифокальный объектив 2.8-12мм 0.01Лк @F1.4, 1/3 CMOS, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, кодек H.264/MJPEG/H.264+, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на микро SD, питание 12В или PoE, IP66, обнаружение движения, пересечения линии. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	23 990
DS-2CD2742FWD-I2S		DS-2CD2742FWD-I2S - 4Mn Купольная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -40 °С ~ 60 °С), день/ночь с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой (до 30 метров), моторизованный варифокальный объектив 2.8-12мм 0.01Лк @F1.4, 1/3 CMOS, WDR 120дБ, видео с разрешением 2688x1520-20к/с, 1920x1080-25к/с, 1280x720-25к/с, кодек H.264/MJPEG/H.264+, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на микро SD, питание 12В или PoE, IP66, обнаружение движения, пересечения линии. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	26 990
<b>Fisheye</b>			





DS-2CD2942F		DS-2CD2942F - 4Мп mini fisheye IP-камера, фиксированный объектив 1.6мм @F1.6; угол обзора 186° (по горизонтали), 106° (по вертикали), 1/3" CMOS, видео с разрешением 2560 х 1440 при 12.5к/с и 1920 х 720 при 25к/с, 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.001лк @ (F2.8, AGC вкл.); поток 32кб/с-8Мб/с, DualStream, DWDR, 3D DNR, Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC карты до 64 Гб, питание 12В/РoE, от -10°С до +40°С. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	19 990
<b>Купольные поворотные</b>			
DS-2DE4220-AE3		DS-2DE4220-AE3 - Экономичная 2Мп Full HD 1080p Купольная скоростная поворотная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет), 0,01лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, 4.7-94мм, 20х zoom, 24В AC (AE(3)), PoE, Антигитман, поддерживает до 8 сетевых хранилищ NAS, тревожный вход/выход, -10°С...+60°С. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	37 990
DS-2DE4220-AE		DS-2DE4220-AE - Экономичная 2Мп Full HD 1080p Купольная скоростная поворотная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет), 0,01лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, 4.7-94мм, 20х zoom, 24В AC (AE(3)), PoE, Антигитман, поддерживает до 8 сетевых хранилищ NAS, тревожный вход/выход, -10°С...+60°С, IP66. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	39 990
DS-2DF5284-AEL		DS-2DE4220-AE - Экономичная 2Мп Full HD 1080p Купольная скоростная поворотная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет), 0,01лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, 4.7-94мм, 20х zoom, 24В AC (AE(3)), PoE, Антигитман, поддерживает до 8 сетевых хранилищ NAS, тревожный вход/выход, -30°С...+60°С, IP66. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	86 990
DS-2DF5286-AEL		DS-2DF5286-AEL - 2Мп Full HD 1080p Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,03лк/F1.6 (цвет), 0,02лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, HLC, EIS, Антигитман, BLC, Автослежение, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на микро SD до 64Гб, варифокальный объектив 4.3-129мм, <b>30X увеличение</b> , 16х цифр. увеличение, тревожные вход/выход 7/2, аудиоход/выход, 24VAC ±10% (макс 60Ватт), Питание по HiPoE: 40Ватт макс. <b>БП в комплекте</b> , температурный режим при 24В AC -60°С...+65°С, при Hi PoE -40°С...+65°С, IP66, IK10. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!</b>	108 990
DS-2DF6223-AEL		DS-2DF6223-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Darkfighter с интеллектуальными функциями, 5.9-135.7мм, 23X, 16х цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, <b>0,002лк/F1.5 (цвет), 0,002лк/F1.5 (Ч/Б)</b> , 3D DNR, <b>120дБ WDR</b> , HLC, BLC, EIS, Антигитман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С...+65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	100 990
DS-2DF6236-AEL		DS-2DF6236-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Darkfighter с интеллектуальными функциями, 5.7-205.2мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, <b>0,002лк/F1.5 (цвет), 0,002лк/F1.5 (Ч/Б)</b> , 3D DNR, <b>120дБ WDR</b> , HLC, BLC, EIS, Антигитман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С...+65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	133 990
DS-2DF6336V-AEL		DS-2DF6336V-AEL - 3Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями, 4.5-162мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/3" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет), 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Локс с ИК, 3D DNR, <b>120дБ WDR</b> , HLC, BLC, Антигитман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-2048x1536, 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С...+65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	142 990
DS-2DF6236V-AEL		DS-2DF6236V-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь Lightfighter с интеллектуальными функциями, 4.5-162мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет), 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 3D DNR, <b>140дБ WDR</b> , HLC, BLC, Антигитман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С...+65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	129 990
<b>Купольные поворотные камеры с ИК-подсветкой</b>			
DS-2DE5220I-AE		DS-2DE5220I-AE - Экономичная 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 150м) варифокальный объектив 4.7-94мм, 20X, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет), 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Локс с ИК, 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, Антигитман, маскирование, 300 предустановок, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, ROI (4 зоны), поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, тревожные вход/выход 7/2, аудиоход/выход, слот для SD/SDHS до 128Гб, питание 24В AC/ Hi-PoE, БП в комплекте, -40°С...+65°С, 4кг, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!</b>	55 990
DS-2DF7284-A		DS-2DF7284-A — 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 120м) варифокальный объектив 4.7-94мм, 20X, Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет), 0,05лк/F1.6 (ч/б), 0 Локс с ИК, 3D DNR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, тревожные входы (7) выходы (2), Smart функции, питание 24В, БП в комплекте, -40°С...+65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 3000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!</b>	99 990
DS-2DF7284-AEL		DS-2DF7284-AEL - 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 150м) варифокальный объектив 4.3-94мм, <b>20X увеличение</b> , 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,03лк/F1.6 (цвет), 0,02лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Локс с ИК, 3D DNR, DWDR, HLC, EIS, антигитман, BLC, маскирование, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, слот для microSD/SDHC до 128Гб, 16х цифр. увеличение, тревожные вход/выход 7/2, аудиоход/выход, питание 24VAC ±10% (макс 60Ватт), Питание по HiPoE: 50Ватт макс, температурный режим при 24В AC -80°С...+65°С, при HiPoE -40°С...+65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!</b>	99 990
DS-2DF7286-AEL		DS-2DF7286-A - 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 150м) варифокальный объектив 4.3-129мм, <b>30X увеличение</b> , 1/2.8" Progressive Scan CMOS, <b>0,03лк/F1.6 (цвет), 0,02лк/F1.6 (Ч/Б)</b> , 0 Локс с ИК, 3D DNR, DWDR, HLC, EIS, антигитман, BLC, маскирование, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, слот для microSD/SDHC до 128Гб, 16х цифр. увеличение, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, питание 24VAC ±10% (макс 60Ватт), Питание по HiPoE: 50Ватт макс, температурный режим при 24В AC -60°С...+65°С, при HiPoE -40°С...+65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!</b>	125 990
DS-2DF8236I-AEL		DS-2DF8236I-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Darkfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет), 0,002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Локс с ИК, 3D DNR, <b>120дБ WDR</b> , HLC, BLC, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С...+65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	152 990
DS-2DF8223I-AEL		DS-2DF8223I-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Darkfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16х цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет), 0,002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Локс с ИК, 3D DNR, <b>120дБ WDR</b> , HLC, BLC, EIS, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С...+65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	116 990
DS-2DF8236IV-AEL		DS-2DF8236IV-AEL - 2Мп Full HD Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями Lightfighter и ИК-подсветкой до 200м, объектив 4.5-162мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет), 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Локс с ИК, 3D DNR, <b>140дБ WDR</b> , HLC, BLC, антигитман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 6 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С...+65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	152 990
DS-2DF8336IV-AEL		DS-2DF8336IV-AEL - 3Мп Скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь с интеллектуальными функциями и ИК-подсветкой до 200м, объектив 4.5-162мм, 36X, 16х цифровое увеличение, 1/3" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет), 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Локс с ИК, 3D DNR, <b>120дБ WDR</b> , HLC, BLC, антигитман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-2048x1536, 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование 24 зоны, ROI 6 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, -60°С...+65°С, IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	161 990
<b>Скоростные поворотные платформы</b>			
DS-2DY5223IW-AE		Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и ИК-подсветкой до 150м Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16х цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/F1.5 (цвет), 0,002лк/F1.5 (Ч/Б), 0 Локс с ИК, 3D DNR, EIS, WDR 120дБ, BLC, антигитман, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, RS-485, CVBS видеовход, слот для microSD/SDHX до 128Гб, питание 24В/ Hi-PoE, макс 45Вт, -40°С...+65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. <b>Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</b>	162 990

DS-2DY9188-A		2Mn Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями Darkfighter, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/Ф1.5 (цвет), 0,002лк/Ф1.5 (Ч/Б), 3D DNR, WDR 120дБ, H.LC, B.LC, антиглюк, E.I.S, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32к/с-16М/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В Hi-PoE, макс 60Вт, -40°С...+65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	357 990
DS-2DY9188-AI2		2Mn Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart ИК-подсветкой до 200м Darkfighter, объектив 5.7-205.2мм, 36X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/Ф1.5 (цвет), 0,002лк/Ф1.5 (Ч/Б), 0 лк с ИК, 3D DNR, WDR 120дБ, H.LC, B.LC, антиглюк, E.I.S, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32к/с-16М/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В Hi-PoE, макс 60Вт, -40°С...+65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	400 990
DS-2DY9185-A		2Mn Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/Ф1.5 (цвет), 0,002лк/Ф1.5 (Ч/Б), 0 лк с ИК, 3D DNR, WDR 120дБ, H.LC, B.LC, антиглюк, E.I.S, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32к/с-16М/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 60Вт, -40°С...+65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	249 990
DS-2DY9185-AI2		2Mn Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart ИК-подсветкой до 200м Darkfighter, объектив 5.9-135.7мм, 23X, 16x цифровое увеличение, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 0,002лк/Ф1.5 (цвет), 0,002лк/Ф1.5 (Ч/Б), 0 лк с ИК, 3D DNR, WDR 120дБ, H.LC, B.LC, антиглюк, E.I.S, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32к/с-16М/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 60Вт, -40°С...+65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	292 990
DS-2DY9187-AI8		2Mn Сетевая поворотная платформа с интеллектуальными функциями и Smart лазерной-подсветкой до 800м, объектив 8-250мм, 32X, 16x цифровое увеличение, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0,05лк/Ф1.8 (цвет), 0,01лк/Ф1.8 (Ч/Б), 0 лк с ИК, 3D DNR, E.I.S, DWDR, B.LC, антиглюк, E.I.S, видео H.264/MJPEG/MPEG4 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32к/с-16М/с, маскирование, ROI 24 зоны, тревожные вход/выход 7/2, тройной поток, Smart-автослежение, RS-485, CVBS видеовыход, слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб, питание 24В AC, макс 90Вт, -40°С...+65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	411 990
DS-2CE16C5T-VFIR3		1Mn уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1.3Mn CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 29.3° - 92°; механический ИК-фильтр; 0.001лк@F1.2; Smart ИК; DNR; OSD-меню; обнаружение движения (4 зоны); 1 CVBS и HD-TVI выход; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс.	6 490
<b>TVI камеры серии D0</b>			
DS-2CE56D0T-IRM		2Mn уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Mn CMOS матрица; объектив 2.8мм (3.6мм, бим опционально); угол обзора: 82.2°(3.6мм), 103°(2.8мм), 54°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход; HD-TVI; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс.	3 690
<b>TVI камеры серии D1</b>			
CE56D1T-IRMM (2.8мм, 3,6 мм)		2Mn внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Mn CMOS матрица; 3.6мм (бим опционально); угол обзора 91.3°(3.6мм), 59.9°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Видеовыход; HD-TVI; DNR; BLC; OSD-меню; обнаружение движения (4 зоны); -20°С...+45°С; 12В DC±15%; 4Вт макс.	4 990
DS-2CE56D1T-VPiR		2Mn уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Mn CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, бим опционально); угол обзора: 105.8°(2.8мм), 84.3°(3.6мм), 55.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход; HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс.	5 190
DS-2CE16D1T-IR		2Mn уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 2Mn CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, бим опционально); угол обзора: 105.8°(2.8мм), 84.3°(3.6мм), 55.4°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход; HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4Вт макс.	5 190
DS-2CE56D1T-VFIR		2Mn внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 2Mn CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход; HD-TVI; OSD-меню; BLC; -20°С...+45°С; 12В DC±15%; 3Вт макс.	6 390
2CE16D1T-VFIR3 (2.8-12мм)		2Mn уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Mn CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Видеовыход; HD-TVI; DNR; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 5Вт макс.	7 890
DS-2CE16D1T-AVFIR3		2Mn уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Mn CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Видеовыход; HD-TVI; DNR; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 24В AC; 6Вт макс.	8 290
DS-2CE16D1T-AIR3Z		2Mn уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Mn CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход; HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 24В AC±15%; 6Вт макс.	9 990
2CE56D1T-VFIR3 (2.8-12мм)		2Mn уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Mn CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход; HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 4.5Вт макс.	7 890
DS-2CE56D1T-AIRZ		2Mn внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 2Mn CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход; HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); -20°С...+45°С; 12В DC±15%; 24В AC±15%; 5Вт макс.	9 690
DS-2CE56D1T-VPiR3		2Mn уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Mn CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход; HD-TVI; OSD-меню; BLC; IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 3Вт макс.	8 890
DS-2CE56D1T-AVPiR3Z		2Mn уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 2Mn CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм@F1.4; угол обзора: 114.5° - 35.1°; механический ИК-фильтр; 0.01 лк@F1.2; Smart ИК; DNR; Видеовыход; HD-TVI; OSD-меню; BLC; обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны); IP66; IK10; -40°С...+60°С; 12В DC±15%; 24В AC±15%; 5Вт макс.	10 990
<b>TVI камеры серии D5</b>			
DS-2CE16D5T-IR		TVI bullet-камера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Mn CMOS матрица, 1080p, Дальность ИК до 20м, 12В DC, Smart ИК-подсветка, 0.01лк@F1.2, объектив 3.6мм (6мм опция), угол обзора: 82.6°(3.6мм), 54.4°(6мм), 1 композитный CVBS выход, 120дБ WDR, BLC, OSD-меню, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, 3D DNR, -40°-60°, IP66	8 190
DS-2CE56D5T-IRM		Купольная TVI видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Mn CMOS матрица, 1080p, Дальность ИК до 20м, Smart ИК-подсветка, 12В DC, объектив 3.6мм (2.8мм, бим опционально) угол обзора 82.6°(3.6мм), 103.5°(2.8мм), 54.4°(6мм), 0.01 лк@F1.2, 1 композитный CVBS выход, BLC, 3D DNR, WDR 120дБ, OSD-меню, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, -40°-60°, IP66	8 190
DS-2CE56D5T-VFIR		Купольная TVI видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Mn CMOS матрица, 1080p, Дальность ИК до 30м, 12В DC, Smart ИК-подсветка, 0.01лк@F1.2, объектив 2.8-12мм @ F1.4, угол обзора: 103° - 32.1°, 1 композитный CVBS выход, WDR 120дБ, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), OSD-меню, 1 выход TurboHD, 3D DNR, -20°-45°	11 490
DS-2CE16D5T-VFIT3		TVI bullet-камера с EXiR-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Mn CMOS матрица, 1080p, Дальность EXiR до 50м, 12В DC, Smart ИК-подсветка, объектив 2.8-12мм @ F1.4, 0.01лк@F1.2, угол обзора: 103° - 32.1°, 1 композитный CVBS выход, 120дБ WDR, OSD-меню, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, 3D DNR, -40°-60°, IP66	11 890
DS-2CE56D5T-VPiR3		Купольная вандалозащищенная TVI видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Mn CMOS матрица, 1080p, Дальность ИК до 40м, 12В DC, Smart ИК-подсветка, 0.01лк@F1.2, объектив 2.8-12мм, угол обзора: 103° - 32.1°, 120дБ WDR, IK10, 1 композитный CVBS выход, OSD-меню, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, 3D DNR, -40°-60°, IP66	12 890
DS-2CE56D5T-AIRZ		Купольная TVI видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Mn CMOS матрица, 1080p, Дальность ИК до 30м, 12В DC, 24В AC, Smart ИК-подсветка, 0.01лк@F1.2, моторизованный вариофокальный объектив 2.8-12мм @ F1.4, 0.01лк@F1.2, угол обзора: 103° - 32.1°, 1 композитный CVBS выход, 120дБ WDR, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), OSD-меню, 1 выход TurboHD, 3D DNR, -20°-45°	13 690
DS-2CE16D5T-AIR3ZH		TVI bullet-камера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1080p, Дальность ИК до 40 м, 12В DC, 24В AC, Smart ИК-подсветка, моторизованный вариофокальный объектив 2.8-12мм @ F1.4, 0.01лк@F1.2, угол обзора: 103° - 32.1°, 1 композитный CVBS выход, 120дБ WDR, 3D DNR, OSD-меню, маскирование - 8 зон, обнаружение движения вкл/выкл (4 зоны), BLC, встроенный подогрев, 1 выход TurboHD, -50°-60°, IP66	13 990

DS-2CE56D5T-AVPIR3Z		Нупольная вандалозащищенная TVI видеокамера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Мп CMOS матрица, 1080р. Дальность ИК до 40м, 12В DC, 24В AC, Smart ИК-подсветка, 0.01Лк @F1.2, моторизованный вариофокальный объектив 2.8-12мм @ F1.4, угол обзора: 103° * 32.1°, 120дБ WDR, IK10, 1 композитный CVBS выход, OSD-меню, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения выкл/вкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, 3D DNR, 40°-60°, IP66	14 990
<b>TVI камеры серии D9</b>			
DS-2CC12D9T		TVI камера в стандартном корпусе с механическим ИК-фильтром, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1080р, 12В DC, 0.01 Лк @F1.2, 1 композитный CVBS выход, 120дБ WDR, OSD-меню, крепление объектива C/CS, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения выкл/вкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, 3D DNR, 30°-60°	9 900
-2CE1609T-AIRAZH (5-50mm)		TVI bullet-камера с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, 2Мп CMOS матрица, 1080р. Дальность ИК до 110м, 12В DC/24В AC, Smart ИК-подсветка, автофокус, моторизованный вариофокальный объектив 5-50мм @ F1.4, 0.01Лк @F1.2, угол обзора: 59.8° * 6.2°, 1 композитный CVBS выход, 3D DNR, 120дБ WDR, OSD-меню, встроенный подогрев, BLC, маскирование - 8 зон, обнаружение движения выкл/вкл (4 зоны), 1 выход TurboHD, 40°-60°, IP67	17 490
<b>TVI Speed dome</b>			
DS-2AE5223T1-A		Экономичная 1080р скоростная поворотная уличная TVI камера с ИК-подсветкой до 150м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; механический ИК-фильтр; 0.005Лк/F1.4 (ч/б); вариообъектив 4.92мм; 23X оптическое увеличение; угол поворота 360°, угол наклона -15°-90°; 256 предустановок; 3D DNR; BLC; DWD; 1 переключаемый CVBS/HD-TVI выход; тревожные вход/выход 2/1; RS-485; 24В AC15%; гроозащита; IP66; -40 °C-65°C; 30Вт макс.	45 490
DS-2AE7230T1-A		Экономичная 1080р скоростная поворотная уличная TVI камера с ИК-подсветкой до 120м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; механический ИК-фильтр; 0.002Лк/F1.6 (ч/б); вариообъектив 4-120мм; 30X оптическое увеличение; угол поворота 360°, угол наклона -15°-90°; 256 предустановок; 3D DNR; BLC; DWD; Видеовыход: HD-TVI; RS-485; 24В AC15%; гроозащита; IP66; -40 °C-65°C; 30Вт макс.	59 900
<b>TURBO HDTVI РЕГИСТРАТОРЫ</b>			
<b>TURBO HDTVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxGHI-E1/E2</b>			
DS-7204HGHI-E1		4 канала видео и 4 аудио, 1 канал IP (до 2Мп) по умолчанию, Н.264. Вых. видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовыход: 4 RCA. Аудиовход: 1 RCA. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2хUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4Мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, двустороннее аудио, синхронное воспроизведение: до 4х каналов, 1 Rj45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6ТБ, 260×222×45мм, питание 12VDC, -10°~55°	5 990
DS-7208HGHI-E1		8 каналов видео и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, Н.264. Вых. видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовыход: 4 RCA. Аудиовход: 1RCA. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2хUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4Мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, двустороннее аудио, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 Rj45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6ТБ, 260×222×45мм, питание 12VDC, -10°~55°	8 990
DS-7208HGHI-E2		8 каналов видео и 1 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, Н.264. Вых. видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовыход: 4 RCA. Аудиовход: 1RCA. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2хUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4Мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов/2Е2, 1 Rj45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 2 SATA до 6ТБ, 380×290×48мм, питание 12В DC, 8Вт макс.	11 990
DS-7216HGHI-E1		16 каналов видео и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, Н.264. Вых. видео: 1 BNC, HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовыход: 4 RCA. Аудиовход: 1RCA. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: TVI: 720P@25к/с на канал, поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2, 2хUSB2.0, видео битрейт: 32Кбит/с-4Мбит/с, аудио битрейт: 64Кбит/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 Rj45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 1 SATA до 6ТБ, питание 12VDC, 260×222×45мм, тревожные вход/выход 4/1, -10°~55°	15 390
<b>TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxGHI-F1</b>			
DS-7204HGHI-F1		4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/HD-TVI и АHD камер, + 1 IP-камера@960р; Видеовыход: 4 канала, BNC, Аудиовыход: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; видеосигнал Н.264; аудиосигнал G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и АHD: 720P@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 960P@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 каналов; 1 SATA для HDD до 6ТБ; 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC, 8Вт макс.	5 990
DS-7208HGHI-F1		8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/HD-TVI и АHD камер, + 2 IP-камеры@1080р; Видеовыход: 8 каналов, BNC, Аудиовыход: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; видеосигнал Н.264; аудиосигнал G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и АHD: 720P@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1080P@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 1 SATA для HDD до 6ТБ; 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC, 12Вт макс.	8 990
DS-7216HGHI-F1		16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/HD-TVI и АHD камер, + 2 IP-камеры@1080р; Видеовыход: 16 каналов, BNC, Аудиовыход: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; видеосигнал Н.264; аудиосигнал G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и АHD: 720P@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1080P@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 1 SATA для HDD до 6ТБ; 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC, 20Вт макс.	15 390
<b>TURBO HDTVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxGHI-SH</b>			
DS-7204HGHI-SH		4 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 1 канал IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 5 каналов IP, Н.264. Вых. видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовыход: 1RCA. Аудиовход: 1RCA. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64Кб/с, синхронное воспроизведение: до 4х каналов, 1 Rj45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 SATA до 6ТБ, 2xUSB2.0, 315ммx242x45, питание 12VDC, -10°~55°	8 590
DS-7208HGHI-SH		8 каналов TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 4 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 12 каналов IP, Н.264. Вых. видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовыход: 1RCA. Аудиовход: 1RCA. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64Кб/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 Rj45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 SATA до 6ТБ, 2xUSB2.0, 315ммx242x45, питание 12VDC, -10°~55°	12 990
DS-7216HGHI-SH		16 каналов TVI 720P REAL TIME и 16 аудио, 4 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 20 каналов IP, Н.264. Вых. видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовыход: 1RCA. Аудиовход: 1RCA. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64Кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 Rj45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 2 SATA до 6ТБ, 2xUSB2.0, 380ммx290x48, питание 12VDC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°	24 990
<b>TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxHQHI-F1(2)/N</b>			
DS-7204HQHI-F1/N		4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/HD-TVI и АHD камер, + 1 IP-камера@1080р; Видеовыход: 4 канала, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовыход: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовход: 1 канал RCA; видеосигнал Н.264; аудиосигнал G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080P@12к/с, 1080P Lite@25к/с, 720P@25к/с; для АHD: 720P@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 1 канал 1080P@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 канала; 1 SATA для HDD до 6ТБ; 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; тревожные вход/выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC, 15Вт макс.	8 590
DS-7208HQHI-F1/N		8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/HD-TVI и АHD камер, + 2 IP-камеры@1080р; Видеовыход: 8 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовыход: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовход: 1 канал RCA; видеосигнал Н.264; аудиосигнал G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080P@12к/с, 1080P Lite@25к/с, 720P@25к/с, 720P Lite@25к/с; для АHD: 720P@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 1080P@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 1 SATA для HDD до 6ТБ; 1 серийный интерфейс 10М/100М Ethernet интерфейс; 1 RS-485, полудуплекс; тревожные вход/выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC, 20Вт макс.	12 990
DS-7216HQHI-F2/N		16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/HD-TVI и АHD камер, + 2 IP-камеры@1080р; Видеовыход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовыход: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовход: 1 канал RCA; видеосигнал Н.264; аудиосигнал G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080P@12к/с, 1080P Lite@25к/с, 720P@25к/с, 720P Lite@25к/с; для АHD: 720P@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 1080P@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 2 SATA для HDD до 6ТБ каждый; 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC, 30Вт макс.	24 990
<b>TURBO HDTVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-73xxQHI-SH</b>			
DS-7208HQHI-SH		8 каналов TVI 1080P REAL TIME и 4 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, Н.264. Вых. видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовыход: 8 RCA. Аудиовход: 1RCA. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: 1080P, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64Кб/с, синхронное воспроизведение: до 8ми каналов, 1 Rj45 10М/100М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 2 SATA до 6ТБ, 2xUSB2.0, 380ммx290x48, тревожные вход/выход 8/4, питание 12VDC, -10°~55°	20 990
<b>TURBO HDTVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-72xxHQHI-F1/F2</b>			
DS-7204HQHI-F1/N		4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/HD-TVI и АHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Видеовыход: 4 канала, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовыход: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовход: 1 канал RCA; видеосигнал Н.264; аудиосигнал G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 3Мп@15к/с, 1080P@25к/с; для АHD: 720P@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 4 канала; 1 SATA для HDD до 6ТБ; 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485, полудуплекс; тревожные вход/выход 4/1; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC, 15Вт макс.	10 990
DS-7216HQHI-F2/N		16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/HD-TVI и АHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Видеовыход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовыход: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовход: 1 канал RCA; видеосигнал Н.264; аудиосигнал G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 3Мп@15к/с, 1080P@25к/с, 1080P Lite@25к/с, 720P@25к/с; для АHD: 720P@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 8 каналов; 2 SATA для HDD до 6ТБ каждый; 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485 (полный дуплекс), 1 USB2.0, 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 12В DC, 20Вт макс.	35 990
<b>TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-73xxQHI-SH</b>			
DS-7316HQHI-SH		16 каналов видео и 16 аудио, 2 канала IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 16 каналов IP, Н.264. Вых. видео: CVBS (1-0 Vp-p, 75 Ω), HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовыход: 16 RCA. Аудиовход: 1RCA. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: 1080P, 2, USB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 10Мб/с, аудио битрейт: 64Кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 1 Rj45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 4 SATA до 6ТБ, 1 eSATA, 3xUSB2.0, 445 × 390 × 70мм, питание 12VDC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°	53 990
<b>TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-73xxHQHI-F4/N</b>			
DS-7316HQHI-F4/N		16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/HD-TVI и АHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Видеовыход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовыход: 4 канала RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовход: 1 VGA и 1 HDMI до 2Мп, 1 CVBS; Аудиовход: 2 канала RCA; видеосигнал Н.264+H.264; аудиосигнал G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080P@12к/с, 1080P Lite@25к/с, 720P@12к/с, 720P Lite@25к/с; для АHD: 720P@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 4 SATA для HDD до 6ТБ каждый; 1 eSATA; 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485 (полный дуплекс), 1 серийный интерфейс RS-485 (для клавиатуры), 1 серийный интерфейс RS-232; тревожные вход/выход 16/4; 2 USB2.0, 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 100~240В AC, 55Вт макс.	49 990
<b>TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-73xxGHI-SH</b>			
DS-7324HGHI-SH		24 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 8 каналов IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 32 канала IP, Н.264. Вых. видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080. Двусторонний аудиовыход: 1 RCA. Аудиовход: 1RCA. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64Кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080P, 1 Rj45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, клавиатура. 4 SATA до 6ТБ, 1 eSATA, 3xUSB2.0, 445×390×70мм, питание 100~240В AC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°, 60Вт макс.	69 990
DS-7332HGHI-SH		32 канала TVI 720P REAL TIME и 4 аудио, 8 каналов IP (до 2Мп) по умолчанию, максимально 32 канала IP, Н.264. Вых. видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 × 1080. Двусторонний аудиовыход: 1 RCA. Аудиовход: 1RCA. Формат аудиозаписи G.711u, 2xUSB2.0, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64Кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080P, 1 Rj45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, клавиатура. 4 SATA до 6ТБ, 1 eSATA, 3xUSB2.0, 445×390×70мм, питание 100~240В AC, тревожные вход/выход 16/4, -10°~55°, 65Вт макс.	82 990
<b>TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-81xxHQHI-F8/N</b>			
DS-8116HQHI-F8/N		16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/HD-TVI и АHD камер, + 2 IP-камеры@4Мп; Видеовыход: 16 каналов, BNC (поддерживает подключение через коаксиальный кабель); Аудиовыход: 16 каналов RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовход: 1 VGA до 1080P; 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовход: 2 канала RCA; видеосигнал Н.264+H.264; аудиосигнал G.711u; Разрешение записи на канал для TVI: 1080P@12к/с, 1080P Lite@25к/с, 720P@12к/с, 720P Lite@25к/с; для АHD: 720P@25к/с; для аналоговых камер: WD1@25к/с; для IP: 2 канала 4Мп@25к/с; Синхронное воспроизведение 16 каналов; 8 SATA для HDD до 6ТБ каждый; 1 eSATA; 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 1 серийный интерфейс RS-485 (полный дуплекс), 1 серийный интерфейс RS-485 (для клавиатуры), 1 серийный интерфейс RS-232; тревожные вход/выход 16/4; 2 USB2.0, 1 USB3.0; -10°С...+55°С; питание 100~240В AC, 55Вт макс.	104 990
<b>TURBO HD-TVI РЕГИСТРАТОРЫ серии DS-81xxGHI-SH</b>			
DS-8124HGHI-SH		24 канала TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 16 IP-каналов до 2Мп (до 32х каналов) по умолчанию, Н.264. Вых. видео: 1 HDMI1 / VGA/HDMI2 вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовыход: 16 RCA. Аудиовход: 1RCA. Двустороннее аудио: 1 канал RCA. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: 1080P, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64Кб/с, синхронное воспроизведение: до 24х каналов@1080P, 2 Rj45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 4 SATA до 6ТБ, 1eSATA, 3xUSB2.0, 445×470×90мм, питание 100 ~ 240В AC, тревожные вход/выход 16/8, -10°~55°, 80Вт макс.	130 990
DS-8132HGHI-SH		32 канала TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 16 IP-каналов до 2Мп (до 32х каналов) по умолчанию, Н.264. Вых. видео: 1 HDMI1 / VGA/HDMI2 вывод: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768. Аудиовыход: 16 RCA. Аудиовход: 1RCA. Двустороннее аудио. Формат аудиозаписи G.711u, Парз. запись: 1080P, видео битрейт: 32Кб/с — 6Мб/с, аудио битрейт: 64Кб/с, синхронное воспроизведение: до 32х каналов, 2 Rj45 10М/100М/1000М adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, RS-232, 8 SATA до 6ТБ, 1eSATA, 3xUSB2.0, 445×470×90мм, питание 100 ~ 240В AC, тревожные вход/выход 16/8, -10°~55°	140 990

<p><b>DS-8116HQHI-SH</b></p> 	<p>16 каналов TVI 1080P REAL TIME и 16 аудио, 2 канала IP до 2Мп (до 18ти каналов) по умолчанию, H.264. Вых. видео: 1 HDMI / VGA вывод: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768. Аудиовыход: 16 RCA. Аудиовход: 2RCA, Двусторонний аудио IRCA. Формат аудиосовета G.711u, G.726, G.711a, G.722 Разр. запись: 1080P, видео битрейт: 32Мб/с — 10Мб/с, аудио битрейт: 64кб/с, синхронное воспроизведение: до 16ти каналов, 2 R445 10М/100М/1000 adaptive Ethernet interface, 1 RS-485, 1 RS-232, 8 SATA до 6TB, 1e SATA, 3xUSB 2.0, 4xSATA70-90, тревожные вход/выход 16/4, питание 100V~240В DC -15%~5%</p> <p>Пассивный одноканальный приемопередатчик по витой паре. Устройство предназначено для преобразования асимметричного комбинированного видеосигнала с волновым сопротивлением 75 Ом в симметричный, для передачи его по кабелю "витая пара" на большие расстояния.</p> <p>Защита от перенапряжения; Разъем BNC на корпусе в корпусе / разъем для подключения витой пары под замком; Видеовыход непосредственно с камеры; Передатчик цветного видеосигнала (HDTV) по кабелю витой пары CAT5 и CAT6 до 200 м.</p>	<p>121 990</p>
<p><b>DS-1H18</b></p> 	<p>Пассивный одноканальный приемопередатчик по витой паре. Устройство предназначено для преобразования асимметричного комбинированного видеосигнала с волновым сопротивлением 75 Ом в симметричный, для передачи его по кабелю "витая пара" на большие расстояния.</p> <p>Защита от перенапряжения; Разъем BNC на корпусе в корпусе / разъем для подключения витой пары под замком; Видеовыход непосредственно с камеры; Передатчик цветного видеосигнала (HDTV) по кабелю витой пары CAT5 и CAT6 до 200 м.</p>	<p>690</p>
<p><b>IP ВИДЕОКАМЕРЫ</b></p>		
<p><b>модельный ряд 2015 года</b></p>		
<p><b>DS-2CD4224F-IS</b></p> 	<p>DS-2CD4224F-IS - 2Mn FullHD 1080P Уличная интеллектуальная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30м), APD, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, 2,8-12мм, 0.02лк F1.2, 3D DNR, DWDR, HLC, функции видеонаблюдения, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на SD, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RS-485, питание 12В /PoE, IP66, -30°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>53 990</p>
<p><b>DS-2CD4224F-IZS</b></p> 	<p>DS-2CD4224F-IZS - 2Mn FullHD 1080P Уличная интеллектуальная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30м), APD, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, моторизованный варифокальный объектив 2.8-12мм, 0.02лк F1.2, 3D DNR, DWDR, HLC, функции видеонаблюдения, видео H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на SD, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RS-485, питание 12В /PoE, IP66, -30°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>58 990</p>
<p><b>DS-2CD4232FWD-IS</b></p> 	<p>DS-2CD4232FWD-IS - 3Mn FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30м), APD, 1/3 CMOS с механическим ИК-фильтром, 2,8-12мм, 0.1лк F1.2, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, видео H.264/MJPEG с разрешением 2048x1536 20к/с, 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на SD, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RS-485, питание 12В /PoE, IP66, -30°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>61 990</p>
<p><b>DS-2CD4312FWD-IHS</b></p> 	<p>DS-2CD4312FWD-IHS - 1.3Mn Купольная интеллектуальная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -40 до +60), день/ночь с ИК-подсветкой (до 30м), варифокальный объектив 2.8-12мм, 1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG с разрешением до 1280x960 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на SD, 1 RS-485, 1 RS-232, 12В/PoE, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>59 990</p>
<p><b>DS-2CD4332FWD-IHS</b></p> 	<p>DS-2CD4332FWD-IHS - 3Mn FullHD 1080P Купольная интеллектуальная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -40 до +60), день/ночь с ИК-подсветкой (до 30м), варифокальный объектив 2.8-12мм, 1/3 CMOS, видео H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 20к/с, 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, ICR, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, двусторонний звук, запись на SD, 1 RS-485, 1 RS-232, 12В/PoE, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>65 990</p>
<p><b>модельный ряд 2016 года</b></p>		
<p><b>2 мп камеры с технологией Lightfighter</b></p>		
<p><b>DS-2CD4025FWD-A</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P интеллектуальная IP-камера Lightfighter, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APD, 0.005лк F1.2, 3D DNR, WDR 140дБ, BLC, HLC, ABE, ROI, функции видеонаблюдения, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>34 990</p>
<p><b>DS-2CD4125FWD-IZ</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера Lightfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой (до 30м), варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм@F1.4, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, 12В/PoE, IK10, -40°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>36 990</p>
<p><b>DS-2CD4525FWD-IZH</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P интеллектуальная купольная уличная вандалозащищенная IP-камера Lightfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м (2.8-12мм)/50м (8-32мм), варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 113-33.8°, 8-32мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, 12В/PoE, IK10, -40°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>53 990</p>
<p><b>DS-2CD4625FWD-IZHS</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P интеллектуальная уличная вандалозащищенная IP-камера Lightfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 150м, варифокальный моторизованный объектив 8-32мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485 24В/PoE, IK10, -50°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>75 990</p>
<p><b>DS-2CD4A25FWD-IZHS (2.8-12 mm)</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 100м Lightfighter, варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 113-33.8°, 8-32мм@F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 12В/PoE, -50°C...+60°C, IP67. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>48 990</p>
<p><b>DS-2CD4A25FWD-IZHS (8-32 mm)</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 100м Lightfighter, варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 113-33.8°, 8-32мм@F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 12В/PoE, -50°C...+60°C, IP67. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>55 990</p>
<p><b>2 мп камеры с технологией Darkfighter</b></p>		
<p><b>DS-2CD4026FWD-A</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P интеллектуальная IP-камера Darkfighter, 1/1.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APD, 0.002лк F1.2, 3D DNR, WDR 120дБ, BLC, ABE, ROI, EIS, функции видеонаблюдения, тройной поток, видео H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>42 990</p>
<p><b>DS-2CD4126FWD-IZ</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера Darkfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 92°-32°, 0.002лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, EIS, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 12В/PoE, IK10, -40°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>40 990</p>
<p><b>DS-2CD4526FWD-IZH</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P Интеллектуальная купольная уличная вандалозащищенная IP-камера Darkfighter с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 92-32°. 0.002лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, EIS, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485 12В/24В/PoE, IK10, -50°C...+60°C, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>57 990</p>
<p><b>DS-2CD4A26FWD-IZHS</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м Darkfighter, варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 92-32°, 0.002лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 12В/PoE, -50 °C - 60 °C, IP67. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>52 990</p>
<p><b>DS-2CD4026FWD/E-IRIS</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м (IRS), Darkfighter, варифокальный объектив 3.8-16мм (IRS), 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ABE, EIS, ROI (до 4х зон), 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, готовый уличный комплект для распознавания номеров, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232/24В/PoE, -50 °C - 60 °C, IP67. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>104 490</p>
<p><b>DS-2CD4026FWD/E-IRIRA</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 120м (IRA), Darkfighter, варифокальный объектив 11-40мм (IRA), 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ABE, EIS, ROI (до 4х зон), 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, готовый уличный комплект для распознавания номеров тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232/24В/PoE, -50°C...+60°C, IP67. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>119 890</p>
<p><b>DS-2CD4A24FWD-IZHS (4,7-94 мм)</b></p> 	<p>2Mn FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 100м, объектив-трансформатор 4.7-94мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, EIS, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 12В/PoE, -50 °C - 60 °C, IP67. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>59 990</p>
<p><b>3 мп камеры со скоростью записи 45 к/с</b></p>		
<p><b>DS-2CD4035FWD-A</b></p> 	<p>3Mn интеллектуальная IP-камера, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APD, 0.005лк F1.2, 3D DNR, WDR 120дБ, BLC, HLC, ABE, ROI, функции видеонаблюдения, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>44 990</p>
<p><b>DS-2CD4135FWD-IZ</b></p> 	<p>3Mn Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 94.5°-30.5°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 12В/PoE, IK10, -40°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>42 990</p>
<p><b>DS-2CD4535FWD-IZH</b></p> 	<p>3Mn интеллектуальная купольная уличная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм/8-32мм @ F1.4 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485 12В/PoE, IK10, ИК-подсветка: 40м (2.8-12мм)/50м (8-32мм), -50 °C - 60 °C, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>59 990</p>
<p><b>DS-2CD4635FWD-IZHS</b></p> 	<p>3Mn интеллектуальная уличная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 150м, варифокальный моторизованный объектив 8-32мм @ F1.4, угол обзора: 31.2-10.2°, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485 24В/PoE, IK10, -50 °C - 60 °C, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>80 990</p>
<p><b>DS-2CD4A35FWD-IZHS (2,8-12 мм)</b></p> 	<p>3Mn интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой 50м (2.8-12мм)/ 100м (8-32мм) варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм/8-32мм @ F1.4, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 12В/PoE, -50 °C - 60 °C, IP67. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>54 990</p>
<p><b>DS-2CD4A35FWD-IZHS (8-32 мм)</b></p> 	<p>3Mn интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой 50м (2.8-12мм)/ 100м (8-32мм) варифокальный моторизованный объектив 2.8-12мм/8-32мм @ F1.4, 0.005лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 12В/PoE, -50 °C - 60 °C, IP67. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.</p>	<p>61 990</p>
<p><b>6 мп камеры</b></p>		
<p><b>DS-2CD4065F-A</b></p> 	<p>6Mn интеллектуальная IP-камера, 1/1.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APD, 0.01лк F1.2, 3D DNR, DWDR, BLC, ABE, EIS, ROI, функции видеонаблюдения, тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 2048x1536 45к/с, 1920x1080 50к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C...+60°C. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.&lt;/</p>	

DS-2CD4A65F-IZHs		6Мп интеллектуальная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 12В/РoE, -50С ~+60С, IP67. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	71 990
DS-2CD4165F-IZ		6Мп Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 12В/РoE, IK10, -40С ~+60С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	58 990
DS-2CD4565F-IZH		6Мп интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 12В/24В/РoE, IK10, -50 °С ~ 60 °С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	75 990
DS-2CD4665F-IZHs		6Мп интеллектуальная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 70м, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 94.5°~30.5°, 0.01лк F1.2, 1/1.8 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением до 3072x2048 24к/с, 3072x1728, 2560x2048, 2560x1920 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 24В/РoE, IK10, -50С ~+60С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	89 990
<b>4К камеры</b>			
DS-2CD4085F-A		4К интеллектуальная IP-камера, 1/1.7 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APD, 0.009лк F1.2, 3D DNR, DWDR, BLC, ABF, ROI, функции видеонаблюдения, тройной поток, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /РoE, -30С 60С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	73 990
DS-2CD40C5F-A		4К интеллектуальная IP-камера, 1/1.7 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив APD, 0.01лк F1.2, 3D DNR, DWDR, ABF, BLC, ROI, функции видеонаблюдения, тройной поток, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /РoE, -30С 60С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	90 990
DS-2CD4185F-IZ		4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 96.0°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением до 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 12В/РoE, IK10, -40С ~60С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	71 990
DS-2CD41C5F-IZ		4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 93.6°~31.8°, 0.01лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением до 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 12В/РoE, IK10, -40С ~+60С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	88 990
DS-2CD4A85F-IZHs		4К интеллектуальная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 96°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением до 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 12В/РoE, -50С ~+60С, IP67. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	84 990
DS-2CD4AC5F-IZHs		4К Интеллектуальная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 50м, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 93.6°~31.8°, 0.01лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением до 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 24В/РoE, IK10, -50С ~+60С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	101 990
DS-2CD4585F-IZH		4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 96°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением до 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 12В/24В/РoE, IK10, -50С ~60С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	88 990
DS-2CD45C5F-IZH		4К Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 40м, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 93.6°~31.8°, 0.01лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением до 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 12В/24В/РoE, IK10, -50С ~+60С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	105 990
DS-2CD4685F-IZHs		4К интеллектуальная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 70м, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: 96°~32.6°, 0.009лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MPEG с разрешением до 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet port, 1 RS-485, 24В/РoE, IK10, -50С ~+60С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	105 990
<b>Fisheye</b>			
DS-2CD6332FWD-IS		3Мп мини fisheye IP-камера, фиксированный объектив 1.9мм @F2.8; угол обзора 360°, 1/3" CMOS, с ИК-подсветкой до 15м, видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (2048 x 1536) или 25к/с (1536 x 1536) или 4 PTZ 25 к/с (800 x 600) Мультиканальный режим: 1 fish eye 20к/с (1536 x 1536) и 1 панорамная съемка 20к/с (1600 x 1200) и 3 PTZ 20к/с (800 x 600), 0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.28лк@ (F2.0, AGC вкл.), 0лк с ИК; поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, тревожный вход, тревожный выход, DWDR, 3D DNR, питание 12В/РoE, Встроенный слот для SD/SDXC карты до 64Гб, встроенные микрофон и динамик, -30С ~+60С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	42 990
DS-2CD6332FWD-IVS		3Мп мини fisheye IP-камера, фиксированный объектив 1.9мм @F2.8; угол обзора 360°, 1/3" CMOS, с ИК-подсветкой до 15м, видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (2048 x 1536) или 25к/с (1536 x 1536) или 4 PTZ 25 к/с (800 x 600) Мультиканальный режим: 1 fish eye 20к/с (1536 x 1536) и 1 панорамная съемка 20к/с (1600 x 1200) и 3 PTZ 20к/с (800 x 600), 0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.28лк@ (F2.0, AGC вкл.), 0лк с ИК; поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, тревожный вход, тревожный выход, DWDR, 3D DNR, питание 12В/РoE, Встроенный слот для SD/SDXC карты до 64Гб, встроенные микрофон и динамик, -40С ~+60С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	47 990
DS-2CD6362F-IS		6Мп мини fisheye IP-камера, фиксированный объектив 1.9мм @F2.8; угол обзора 360°, 1/1.8" CMOS, видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (3072 x 2048) или 25к/с (2048 x 1536) или 4 PTZ 30 к/с (1024 x 768) Мультиканальный режим: 1 fish eye 25к/с (1280 x 1280) и 1 панорамная съемка 12.5к/с (2048 x 1536) и 3 PTZ 12.5к/с (1024 x 768), 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.3лк@ (F2.8, AGC вкл.), 0лк с ИК; поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, тревожный вход, тревожный выход, DWDR, 3D DNR, питание 12В/РoE, Встроенный слот для SD/SDXC карты до 64Гб, ИК до 15м, встроенные микрофон и динамик, -30С ~+60С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	53 990
DS-2CD6362F-IVS		6Мп fisheye камера ; 1/1.8" Progressive Scan CMOS, угол обзора 360°, дальность действия ИК до 15м, 1.2мм @F2.8, видео с разрешением: Режим высокой частоты кадров: 1 fish eye 25к/с (3072 x 2048) или 25к/с (2048 x 1536) или 4 PTZ 30 к/с (1024 x 768) Мультиканальный режим: 1 fish eye 25к/с (1280 x 1280) и 1 панорамная съемка 12.5к/с (2048 x 1536) и 3 PTZ 12.5к/с (1024 x 768), 0.3лк@ (F2.8, AGC вкл.), 0лк с ИК; DWDR, 3D DNR, питание 12В/РoE, вандалозащита IK10, встроенные микрофон и динамик, -30С ~+60С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	58 990
DS-2CD632F-IS		12Мп fisheye IP-камера, фиксированный объектив 1.98мм @F2.4, ИК подсветка до 15м, угол обзора 360°, 1/1.7" CMOS, видео с разрешением: 1 fish eye 20к/с (4000 x 3072) или 25к/с (3072 x 3072, 2560x2560) или 4 PTZ 12 к/с (1600 x 1200) 1 fish eye 12к/с (2048 x 2048, 1280x1280) и 1 панорамная съемка 12к/с (720 x 720) и 3 PTZ 12к/с (1600 x 1200), 1 панорамная съемка 12к/с (3072 x 2304, 3072x1152) и панорамная съемка 12к/с (704 x 576), 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.04лк@ (F2.4, AGC вкл.), 0лк с ИК; поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, тревожные вход/выход, DWDR, 3D DNR, ROI до 4к зон на каждом потоке, питание 12В/РoE, Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC карты до 128Гб, встроенные микрофон и динамик, функции видеонаблюдения: обнаружение пересечения линии и вторжения, -30С ~+60С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	75 990
DS-2CD632F-IVS		12Мп fisheye IP-камера, фиксированный объектив 1.98мм @F2.4; ИК подсветка до 15м, угол обзора 360°, 1/1.7" CMOS, видео с разрешением: 1 fish eye 20к/с (4000 x 3072) или 25к/с (3072 x 3072, 2560x2560) или 4 PTZ 12 к/с (1600 x 1200) 1 fish eye 12к/с (2048 x 2048, 1280x1280) и 1 панорамная съемка 12к/с (720 x 720) и 3 PTZ 12к/с (1600 x 1200), 1 панорамная съемка 12к/с (3072 x 2304, 3072x1152) и панорамная съемка 12к/с (704 x 576), 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.04лк@ (F2.4, AGC вкл.), 0лк с ИК; поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, тревожные вход/выход, DWDR, 3D DNR, ROI до 4к зон на каждом потоке, питание 12В/РoE, Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC карты до 128Гб, встроенные микрофон и динамик, функции видеонаблюдения: обнаружение пересечения линии и вторжения, -30С ~+60С, IK10, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	79 990
<b>КАМЕРЫ DS-2CD6XXX СЕРИИ</b>			
IDS-2CD6412FWD/C		1.3Мп IP-камера с функциями видеонаблюдения и электронным ИК-фильтром, выносной объектив: 2.1мм@F2.2, угол обзора: 115°, 2.8мм @F2.0, угол обзора: 92.5°, длина кабеля к объективу: 2м или 5м, 0.01лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264/MPEG с разрешением до 1280x800 25к/с, 1280x720 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, EIS, ROI (4 зоны или динамической анализ), 120дБ WDR, EIS (на 1м канале), HLC, 3D DNR, функции видеонаблюдения, лосет людей, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 1 RS-232, 1 RS-485, 12В DC, -30 °С ~ +60 °С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	53 990
IDS-2CD6124FWD-1/H		2Мп FullHD 1080P Интеллектуальная уличная IP-камера с механическим ИК-фильтром, с ИК-подсветкой до 30м, вариофокальный объектив 2.8-12мм @ F1.4, угол обзора: 113-33.8°, 0.01лк F1.2, 1/2.8 CMOS, видео H.264/MPEG с разрешением до 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, EIS, HLC, ROI, 120дБ WDR, 3D DNR, функции видеонаблюдения, построение тепловых карт, тройной поток, запись на microSD до 64Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10М/100М Ethernet port, 1 RS232, 1 RS-485, 12В/РoE, IK10, -30 °С ~ 60 °С. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	95 990
<b>КОДЕРЫ</b>			
DS-6701HWI		Видеосистема H.264/MPEG4/MPEG2/MPEG, видеоканал (BNC), аудиосистема: G.711u, аудиовход: 1 канал, 3.5мм (линейный 2.0 Вp-p, 1кГц), двусторонний аудиовыход: 1 канал, 3.5мм (линейный 2.0 Вp-p, 1кГц), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ом), Разрешение при зап. WD1/4CIF/DCIF/2CIF/CF/2CIF/25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудио битрейт 64Кб/с, два потока (видео/аудио), хранение NAS, iSCSI, IP SAN до 4Тб, microSD до 32Гб, 1 RJ45 10М / 100М Ethernet интерфейс, 1 порту-дуплекс RS-485, питание 12В/РoE, IK10, -30С ~+60С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	17 990
DS-6704HWI		Видеосистема H.264/MPEG4/MPEG2/MPEG, видеоканал (BNC), аудиосистема: G.711u, аудиовход: 4 канала, 3.5мм (линейный 2.0 Вp-p, 1кГц), двусторонний аудиовыход: 1 канал, 3.5мм (2.0 Вp-p, 1кГц), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ом), Разрешение при зап. WD1/4CIF/DCIF/2CIF/CF/2CIF/25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудио битрейт 64Кб/с, два потока (видео/аудио), хранение NAS, iSCSI, IP SAN до 4Тб, microSD до 32Гб, 1 RJ45 10М / 100М Ethernet интерфейс, 1 порту-дуплекс RS-485, 1 RS-232, питание 12В/РoE, IK10, -30С ~+60С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	34 990
DS-6708HWI		Видеосистема H.264/MPEG4/MPEG2/MPEG, видеоканал (BNC), аудиосистема: G.711u, аудиовход: 8 каналов, 3.5мм (линейный 2.0 Вp-p, 1кГц), двусторонний аудиовыход: 1 канал, 3.5мм (2.0 Вp-p, 1кГц), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ом), Разрешение при зап. WD1/4CIF/DCIF/2CIF/CF/2CIF/25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудио битрейт 64Кб/с, два потока (видео/аудио), хранение NAS, iSCSI, IP SAN до 4Тб, 1 RJ45 10М / 100М Ethernet интерфейс, 1 порту-дуплекс RS-485, 1 RS-232, питание 12В/РoE, IK10, -30С ~+60С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	51 990
DS-6716HWI		Видеосистема H.264/MPEG4/MPEG2/MPEG, видеоканал (BNC), аудиосистема: G.711u, аудиовход: 16 каналов, 3.5мм (линейный 2.0 Вp-p, 1кГц), двусторонний аудиовыход: 1 канал, 3.5мм (2.0 Вp-p, 1кГц), аудиовыход 1 канал (3.5мм линейный, 600 Ом), Разрешение при зап. WD1/4CIF/DCIF/2CIF/CF/2CIF/25к/с, видео битрейт 32 Кб/с ~ 3072 Кб/с, аудио битрейт 64Кб/с, два потока (видео/аудио), хранение NAS, iSCSI, IP SAN до 4Тб, 1 RJ45 10М / 100М Ethernet интерфейс, 1 порту-дуплекс RS-485, 1 RS-232, питание 12В/РoE, IK10, -30С ~+60С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	69 990

СХД			
<b>DS-A81016S</b>		Процессор: 64битный multi-core. Система: Windows, Linux, Solaris, HP-UX, AIX, MacOS, IPSAN-180 каналов (2Mб/с), C/R: 320 каналов (2Mб/с), 16 HDD (SATA /1TB, 2TB, 3TB, 4TB, поддержка горячего копирования, RAID-массив 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, JBOD, горячая замена. Порт данных 6x1000M self-adaptive Ethernet interface, порт управления 1x1000M self-adaptive Ethernet interface, SAS-порт 1 (6Gb/c), VGA выход, COM-интерфейс 2 (1 для терминала, и 1 для мобильной тревоги/UPS), USB-интерфейс, 440x132x480мм, до 20кг (без жестких дисков), макс. 460Вт, влажность при работе 20%-80%, при хранении 5%-90% (без резкого холода и конденсата)	<b>628 000</b>
<b>DS-A82024D</b>		Двойной контроллер процессор: 64битный multi-core. Память: 4Гб на контроллер (опц. до 8Гб) IPSAN: 256 каналов (2Mб/с), C/R: 448 каналов (2Mб/с), 24 HDD (SAS/1TB, 2TB, 3TB, 4TB (SSD опционально), поддержка горячего копирования, RAID-массив 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, JBOD, горячая замена. Интерфейс данных 4x1000M Ethernet на контроллер (может быть увеличено до 4*GE или 2*10GE или расширить 4*8G FC интерфейс), интерфейс управления 1 x1000M Ethernet, SAS-интерфейс поддерживается, COM-интерфейс 2 (1 для терминала, и 1 для мобильной тревоги/UPS), 2 USB-интерфейса, 447x172x550мм, до 32кг (без жестких дисков), макс. 1050Вт, влажность при работе 20%-80%, при хранении 5%-90% (без резкого холода и конденсата), рабочая температура: 5 °С~40 °С, температура хранения -20 °С~70 °С	<b>1 646 000</b>
<b>DS-AJ6816S-H3</b>		1 контроллер, 1 SAS интерфейс Upper-level (6Gbps), 1 SAS интерфейс Lower-level (6Gbps), 16 интерфейсов диска, SATA, SAS, поддержка горячей замены, резервное питание (1+1), корпус 3U, 440x132x480мм, 15кг, мощность меньше 550Вт, рабочая температура от 5-40°С, рабочая влажность 20%-80%	<b>346 000</b>
<b>DS-AJ6824D-H3</b>		2 контроллера, 2 SAS интерфейс Upper-level (6Gbps), 1 SAS интерфейс Lower-level (6Gbps), 24 интерфейса диска, SAS, поддержка горячей замены, резервное питание (1+1), корпус 4U, 447x172x525мм, 30кг, мощность меньше 550Вт, рабочая температура от 5-40°С, рабочая влажность 20%-80%	<b>866 000</b>